
GBC Modul mit Doppelglas
Full-Cell GK-4-78HGBD



Starke Leistung

Hoher Wirkungsgrad

Feuerfest

Anti-Abdeckung

15 Jahre Produktgarantie

30 Jahre lineare Leistungsgarantie

24.3%
Max. Modulwirkungsgrad

1% Degradation im ersten Jahr

0.35% jährliche Degradation

Grunddaten

Zellentyp	GBC
Zellenanzahl	
Glas	
Rahmen	Eloxiertes Aluminium
Ausgangskabel	1×4mm², (+)300 mm, (-)200mm, TÜV-zertifiziert oder kundenspezifische Länge
Gewicht	
Abmessungen	
Stecker	MC4-kompatibel/MC4-Evo2
Verpackung	33 Stk. pro Palette 132 Stk. pro 20' GP, 264 Stk. pro 40' HC
Schutzklasse	Klasse II
Brandschutzklasse	IEC Klasse C


Technische Zeichnungen

Vorderseite Seite Rückseite

* L: ±2 mm B: ±2 mm Einheit: mm

Elektrische Eigenschaften STC-Test)

Modell	
Testbedingung	
Maximale Leistung Pmax [W]	
Leerlaufspannung Voc [V]	
Spannung bei MPP Vmp [V]	
Kurzschlussstrom Isc [A]	
Stromstärke bei MPP Imp [A]	
Wirkungsgrad [%]	



Temperaturkennwerte (STC)

Temperaturkoeffizient Isc	+0.05%/
Temperaturkoeffizient Voc	-0.22%/
Temperaturkoeffizient Pmax	-0.26%/

Mechanische Belastungen

Vorderseite – max. statische Belastung	5400Pa
Rückseite – max. statische Belastung	2400Pa
Hageltest	Hagelkörner mit 25 mm Ø bei 23 m/s