## EÂ·Ô©ò×·©ê Y© ©ðÂ Â

| | |
|---|---|
| Cell Type | N-Type TOPCon |
| Gø øÍ ·Âêê | ÆÊË QÇÙÌÍR |
| M ©µêÂ | h ~ ÆÙÉðð ù<br>Q×RÈÅÅðð Q•RÇÅÅðð ×ò êÂòÏ Ô ø · øð×6Â½ êÂòÏ Ô |
| Glass | % øò Ç Åðð ]•·ø© ×òÏ Âð×• Âð Â Â½<br>]Â© Ç Åðð Âð×• Âð Â Â½ |
| Frame | òø½×6Â½ ©ê ð×ò ð ©êêø0 Í ©ðÂ |
| •Â×ÏÔ | ÈÈ Ê çÏ QÌÈ ÍÊ /µ R |
| Dimension | ÇÉËÊÙÆÆÈÉÙÈÅðð |
| Y©·ç©Ï×òÏ | ÈË · Â ©êêÂ<br>ÆÉÉ · Â ÇÅ¡ , ÊÌË · Â ÉÅ¡ , |
| Y ø Â· ×øò ê© | Class II |
| %× Â ]© ×òÏ | IEC Class C |

## êÂ· ×·©ê Ô© ©· Â× × Qah ‡ ÇªGM•h ‡ GY/R

| Module Type |
|---|
| hÂ ×òÏ øò½× ×øò |
| E©/×ð ð Yø*Â QYð©/1•R |
| M Âò•·× · × ~øê ©ÏÂ Q~ø·1~„ |
| aÔø •·× · × Âò Q/ ·1 R |
| E©/×ð ð Yø*Â ~øê ©ÏÂ Q~ð 1~R |
| E©/×ð ð Yø*Â Âò Q/ð 1 R |
| Eø½ êÂ ÍT·×Âò·0 QäR |

Gø Â ÆªaH / ©½×©ò·Â ÆÂÂÂ•1Eù Âêê hÂð Â © ÂÇÊ' EÛÆ Ê ÇªGM h / ©½×©ò·Â ÍÂÂ•1Eù ðµ×Âò hÂð Â © Â ÇÅ'< EÛÆ Ê •×ò½ a ÂÂ½ ÆE1a

## ×ÍÍÂ Âò ]Â© ×½Â Yø*Â Â ]ÏÍÂ Âò Â×ò ©×òÊÇÊ•„

| | |
|---|---|
| Rearside Power Gain | |
| E©/×ð ð Yø*Â © ah QYð©/R | |
| M Âò•·× · × ~øê ©ÏÂ Q~ø·1~R | |
| aÔø •·× · × Âò Q/ ·1 R | |
| E©/×ð ð Yø*Â ~øê ©ÏÂ Q~ð 1~R | |
| E©/×ð ð Yø*Â Âò Q/ð 1 R | |
| Eø½ êÂ ÍT·×Âò·0 QäR | |

hÔÂ ©µø)Â ½© © × Íø ÂÍÂ Âò·Â øòê0 •ÔÂò ×Ïò×òÏ © ·øò ©· ÔÂ ê© Â )Â ×øò øÍ ÔÂ ø½ · Â·×T·© ×øò Ô©êê Â)©×ê

## •ø ç×òÏ Y© ©ðÂ Â

| | |
|---|---|
| M Â © ×òÏ hÂð Â © Â | •ÉÅ'á ×ÍÊ' |
| Yø*Â aø ×òÏ høêÂ ©ò·Â | Åá ×Ê• |
| E©/×ð ð a0 Âð ~øê ©ÏÂ | ÆÊÅÅ~Q/ R |
| NMOT | ÉÊßÇ' |
| E©/×ð ð aÂ ×Â % Â ]© ×òÏ | 30A |
| Yð©/ ©ò½ ~ø· ©ò½ / · høêÂ ©ò·Â | ßÈä |
| ; ò· ×øò ø/ | IP68 |

## hÂð Â © Â ]© ×òÏ Qah„

| | |
|---|---|
| | × Â ÅÉÊä1' |
| | • Â ÇÊä1' |
| | • Â ÇÎä1' |

## Cable type

## Connector type